



Djup- och kajrestriktioner för Gävle hamn

Referensyta för djup: medelvattenyta +/- 0,0 m RH2000.

ViVa, vind- och vatteninformation för Bönan visar aktuellt vattenstånd för Gävle hamn.

Farled/Kaj	Vatten djup (m)	Max djupgående (m)	Max bredd (m)	Max längd (m)	Övrigt	Ref
Holmuddsrännan	13,4	12,2	42.1			1,7
Fredriksskans 1	9,5	9,0	28	190		
Fredriksskans 2-3	6,2	6,0			Bogserbåtskaj	
Fredriksskans 4	7,0	6,5				
Fredriksskans 5-6	7,6	7,1				
Fredriksskans 7	8,7	8,2				2
Fredriksskans 8	8,0	7,5				
Fredriksskans 9-12	9,2	8,7	28	190	Kajlängd 318 meter	
Fredriksskans 12-14	8,6	8,1	28	190	Vid grön kajstolpe	
Fredriksskans 16	8,8	8,3				
Fredriksskans 17-19	10,5	10,0	28	190		3
Fredriksskans 23-25	13,4	12,2				
Fredriksskans 27	13,4	12,9		245		4,5
Granudden 301-303	10,7	10,2			Kajlängd 325 meter	
Farled till Karskär					UKC 0,7 m	6

1. Med fartygsbredd ≥ 33 eller LOA ≥ 210 meter krävs det två lotsar.
2. 100 meter räknat från västra kajhörnet.
3. Den sammanlagda längden på två samtidigt ineliggande fartyg är max 308 meter.
4. Vid ankomst och avgång till kaj gäller max djupgående 12,2 meter.
5. LOA restriktioner enl. driftföreskrifterna
6. För djup i hamn kontakta hamninnehavaren.
7. Generellt minimum UKC (Under Keel Clearance) i farled i Gävle hamn är 0,7 m + dynamiskt UKC i form av squat, sjöhävning och krängning.

[Hamnordning, hamnregler och driftföreskrifter](#)

Datum: 241001

