



Djup- och kajrestriktioner för Gävle hamn

Referensyta för djup: medelvattenyta +/- 0,0 m RH2000.

ViVa, vind- och vatteninformation för Bönan visar aktuellt vattenstånd för Gävle hamn.

| Farled/Kaj | Vatten djup (m) | Max djupgående (m) | Max bredd (m) | Max längd (m) | Övrigt | Ref |
|---------------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----|
| Holmuddsrännan | 13,4 | 12,2 | 42.1 | | | 1,7 |
| Fredriksskans 1 | 9,5 | 9,0 | 28 | 160 | Tillfällig längdbegränsning | 8 |
| Fredriksskans 2-3 | 6,2 | 6,0 | | | Bogserbåtskaj | |
| Fredriksskans 4 | 7,0 | 6,5 | | | | |
| Fredriksskans 5-6 | 7,6 | 7,1 | | | | |
| Fredriksskans 7 | 8,7 | 8,2 | | | | 2 |
| Fredriksskans 8 | 8,0 | 7,5 | | | | |
| Fredriksskans 9-12 | 9,2 | 8,7 | 28 | 190 | Kajlängd 318 meter | |
| Fredriksskans 12-14 | 8,6 | 8,1 | 28 | 190 | Vid grön kajstolpe | |
| Fredriksskans 16 | 8,8 | 8,3 | | | | |
| Fredriksskans 17-19 | 10,5 | 10,0 | 28 | 190 | | 3 |
| Fredriksskans 23-25 | 13,4 | 12,2 | | | | |
| Fredriksskans 27 | 13,4 | 12,9 | | 245 | | 4,5 |
| Granudden 301-303 | 10,7 | 10,2 | | | Kajlängd 325 meter | |
| Farled till Karskär | | | | | UKC 0,7 m | 6 |

1. Med fartygsbredd ≥ 33 eller LOA ≥ 210 meter krävs det två lotsar.
2. 100 meter räknat från västra kajhörn.
3. Den sammanlagda längden på två samtidigt ineliggande fartyg är max 308 meter.
4. Vid ankomst och avgång till kaj gäller max djupgående 12,2 meter.
5. LOA restriktioner enl. driftföreskrifterna
6. För djup i hamn kontakta hamninnehavaren.
7. Generellt minimum UKC (Under Keel Clearance) i farled i Gävle hamn är 0,7 m + dynamiskt UKC i form av squat, sjöhävning och krängning.
8. Tillfällig fartyglängdsbegränsning på högst 160 meter LOA, Se port notice kaj 1

[Hamnordning, hamnregler och driftföreskrifter](#)

Datum: 241127